



## **IOS** Anterior iOS 12

### 01 Seleccionar mode "Broker"

- Ajustaments
- Telèfon
- Aplicacions SIM
- Roaming
- Seleccionar mode "Broker"

NOTA. Al tornar, cal realitzar els mateixos passos seleccionant el mode "Home"

### 02 Cercar manualment l'operador

- Configuració
- Operador
- Treure "Automàtic"
- Seleccionar la xarxa corresponent (consulta la xarxa [aquí](#))

### 03 Configurar APN

- Ajustaments
- Dades mòbils
- Xarxa de dades mòbils
- Cercar secció "Dades mòbils"
- A Punt d'accés posar inet.es (la resta de camps es deixen en blanc)

### 04 Reiniciar el terminal

## **IOS** iOS 12 i posteriors

### 01 Seleccionar mode "Broker"

- Ajustaments
- Dades mòbils
- Aplicacions SIM
- Roaming
- Seleccionar mode "Broker"

NOTA. Al tornar, cal realitzar els mateixos passos seleccionant el mode "Home"

### 02 Cercar manualment l'operador

- Configuració
- Dades mòbils
- Selecció de xarxa
- Treure "Automàtic"
- Seleccionar la xarxa corresponent (consulta la xarxa [aquí](#))

### 03 Configurar APN

- Ajustaments
- Dades mòbils
- Xarxa de dades mòbils
- Cercar secció "Dades mòbils"
- A Punt d'accés posar inet.es (la resta de camps es deixen en blanc)

### 04 Reiniciar el terminal



## **Xiaomi** Redmi Note 4

### 01 Seleccionar mode "Broker"

- Localitzar i obrir l'aplicació "Servicios SIM" (també pot ser "Servicios Aire", "SIM toolkit" o "Kit d'eines")
- Roaming
- Seleccionar mode "Broker"
- Esperar 30 segons
- Si la xarxa no es detecta sola, passar al punt 2

NOTA. Al tornar, cal realitzar els mateixos passos seleccionant el mode "Home"

### 02 Cercar manualment l'operador

- Ajustaments
- Targetes SIM i xarxes mòbils
- Seleccionar la targeta on s'ha introduït la de Goufone
- Xarxes mòbils
- Treure l'opció de selecció automàtica
- Seleccionar la xarxa corresponent (consulta la xarxa [aquí](#))

### 03 Configurar APN

- Ajustaments
- Targetes SIM i xarxes mòbils
- Seleccionar la targeta on s'ha introduït la de Goufone
- Nom del Punt d'Accés
- Afegir (símbol "+", Nou APN)
- A nom posar Goufone, i a APN posar inet.es
- Més
- Guardar
- Verificar que les Dades mòbils i la Itinerància internacional estan actives
- Una vegada guardats els canvis, comprovar que l'APN creat queda així:  
Nom: Goufone  
APN: inet.es  
Tipus d'APN: default  
MCC: 214  
MNC: 05

### 04 Reiniciar el terminal

## **Huawei**

### 01 App SIM

- Localitzar i obrir l'aplicació "Servicios SIM" (també pot ser "Servicios Aire", "SIM toolkit" o "Kit d'eines")
- Roaming
- Seleccionar mode "Broker"
- Esperar uns segons

NOTA. Al tornar, cal realitzar els mateixos passos seleccionant el mode "Home"

### 02 Forçar la xarxa mòbil

- Configuració
- Sense fil i xarxes
- Xarxa mòbil
- Operador
- Desactivar cerca automàtica
- Seleccionar la xarxa corresponent (consulta la xarxa [aquí](#))
- Esperar un minut

### 03 Configurar APN

- Configuració
- Sense fil i xarxes
- Xarxa mòbil
- Nom del Punt d'Accés
- Menú (part superior dreta de la pantalla)
- APN nou
- A nom posar Goufone, i a APN posar inet.es
- A MCC posar 214 i a MNC posar 05 (apareix per defecte, comprovar que sigui correcte)
- A Tipus d'APN posar default (en minúscules)
- Guardar
- Seleccionar APN que s'acaba de crear

### 04 Reiniciar el terminal



## **Android**

### 01 App SIM

- Localitzar i obrir l'aplicació "Servicios SIM" (també pot ser "Servicios Aire", "SIM toolkit" o "Kit d'eines")
- Roaming
- Seleccionar mode "Broker"
- Esperar uns segons

NOTA. Al tornar, cal realitzar els mateixos passos seleccionant el mode "Home"

### 02 Forçar la xarxa mòbil

- Ajustaments, connexions o més xarxes (depèn del terminal)
- Xarxes mòbils
- Operadors de xarxa
- Cerca manual
- Seleccionar la xarxa corresponent (consulta la xarxa [aquí](#))
- Esperar un minut

### 03 Configurar APN

- Ajustaments
- Xarxes mòbils
- Noms del punt d'accés o APN
- Afegir (símbol "+", Nou APN)
- A Nom posar Goufone, i a APN posar inet.es
- A MCC posar 214 i a MNC posar 05 (apareix per defecte, comprovar que sigui correcte)
- A Tipus d'APN posar default (en minúscules)
- Guardar
- Seleccionar APN que s'acaba de crear

### 04 Reiniciar el terminal